



Yleistä

KOMBI liitin kupari- ja ohutseinäisiä teräsputkia varten koostuu mutterista ja puserrushelmestä.

KOMBI-PX/MT liitin Alu/PEX putkea (MT) varten koostuu mutterista, puserrushelmestä ja tukihylsystä. Alu/PEX putkikoolle soveltuvissa tukihylsyissä on O-rengas.

Mutterissa on ulkopuolinen putkikierte ja se sopii useimpiin TA venttiileihin kokoalueella DN 10-20.

- Termostaattiventtiilit
- Paluuventtiilit
- Palloventtiilit
- Linjasäätöventtiilit
- Ylivirtausventtiilit
- Termostattinen kiertojohdon säätöventtiilit

Asennus:

Työnnä putken pää liittimen sisään pysäytinkynnykseen saakka.

Kiristä mutteri käsin. Suorita varsinainen kiristys sopivan kokoisella avaimella.

Suosittelava kiristysaste

KOMBI: 3/4 - 1 kierrosta.

KOMBI-PX/MT: 1 1/2 - 2 kierrosta.

Tekniset tiedot

Käyttöalue:

Lämmin ja kylmä käyttövesi, lämpöjohdot. Sellaiset prosessiverkostot, joiden virtausaine soveltuu käytetyille materiaaleille.

Toiminnot:

KOMBI:
SS-EN 1057 standardin mukaisten kovien- ja hehkutettujen kupariputkien ja ohutseinämäisen tarkkuusteräsputken puserrusliitin.

KOMBI-PX/MT:
Verkkosidoksisten polyeteeniputkien, SS 3617 standardin mukaisten PEX-putkien ja Alu/PEX-putkien (MT) puserrusliitin.

Paineluokka:

KOMBI: PN 16
KOMBI-PX/MT: PN 10/PN 6

Lämpötila:

Maksimi käyttölämpötila:
KOMBI: 100°C
KOMBI-PX/MT: 95°C

Materiaali:


Puserrushelmi on valmistettu erityisestä kuparilejeeringistä. Tukihylsy on KOMBI-PX/MT AMETAL[®]ia. O-rengas EPDM kumia.

AMETAL[®] on Tour & Anderssonin kehittämä sinkkikatoa kestävä lejeerinki.

Pintakäsittely:

Mutterit ovat niklatuja.

KOMBI




LVI nro	TA nro	Mutterin ulkokierre	Putken ulkohalkaisija
1553882	53 235-102	G1/4	8
1553884	53 235-103	G3/8	8
1553885	53 235-104	G3/8	10
1553886	53 235-107	G3/8	12
1553889	53 235-109	G1/2	10
1553890	53 235-111	G1/2	12
1553891	53 235-112	G1/2	14
1553892	53 235-113	G1/2	15
1553893	53 235-114	G1/2	16
1553896	53 235-117	G3/4	15
1553897	53 235-121	G3/4	18
1553898	53 235-123	G3/4	22

KOMBİ liittimen tulppa TA 322.

Tukihylsy kupariputkelle TA 320 ja ohutseinäiselle teräsputkelle TA 321.

Katso FPL, FPL-PX luettelolehti tai putkiliittimet kirjanen.

KOMBİ-PX/MT



LVI nro	TA nro	Mutterin ulkokierre	PEX putken koko	MT (Alu/PEX) putken koko
-	53 230-111 ²	G1/2	12x2	-
1932681	53 231-112 ¹	G1/2	14x2	14x2
-	53 230-113 ²	G1/2	15x2.5	-
1932683	53 231-114 ¹	G1/2	16x2	16x2
-	53 231-614 ¹	G1/2	16x2.2	16x2.2

1) Tukihylsyssä O-rengas - tarkoitettu MT-putkille.

2) Tukihylsyssä ei ole O-rengasta - tarkoitettu ainoastaan PEX putkelle.