

Avstängningsventiler | Ball Valves | Kuulasulkuventtiilit



Online Kuulasulkuventtiilit

Online kuulasulkuventtiilit ja liittimet ovat kromattuja laatuotteita, STF-tyyppihyväksynnällä varustettuja ja valmistettu kansainvälisen ISO-9001 laatustandardin mukaisesti. Online kuulasulkuventtiilit on luonnollinen valinta, koska se vastaa vesi- ja ilmakytkenöissä vaadittavia tiukkoja laatuvaatimuksia.

ONLINE KUULASULKUVENTTIILIIEN JA LIITTIMIEN TEKNISET YKSITYISKOHDAT:

Ei erikoistyökaluja

Lasikuidulla vahvistettu noryl-käsikahva voidaan kiinnittää venttiiliin ja irrottaa tarvittaessa, jolloin venttiili on suljettavissa ja avattavissa tavallisella ruuvitaltalla.

Ei epäpuhtauksia

Kolmiosainen rakenne pitää venttiilin jatkuvasti parhaassa toimintakunnossa. Epäpuhtaudet eivät pääse vaikeuttamaan venttiilin toimintaa.

Ei vuotovaaraa

Vahvan karan ympärillä on voideltu tiivisterengas, jonka vuoksi venttiili on täysin tiivis.

Sisäänrakennettu rajoitin

Rajoitin mahdollistaa ainoastaan 90°:n sulkuliikkeen.

Aina helppo sulkea ja avata

EPDM-kumiset O-rengastiivisteet säilyttävät muotonsa ja elastisuutensa läpi vuosien.



Online Avstängningsventiler

Online avstängningsventiler och kopplingar är förkromade kvalitetsprodukter, försedda med STF-typgodkännande och tillverkade enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO-9001. Online avstängningsventiler är ett naturligt val eftersom de uppfyller de höga kvalitetskrav som ställs på vatten- och luftanslutningar.

TEKNISKA DETALJER OM ONNLINE AVSTÄNGNINGS-VENTILER OCH KOPPLINGAR:

Inga specialverktyg

Ett glasfiberförstärkt norylhandtag kan fästas vid ventilen och vid behov avlägsnas, varvid ventilen kan öppnas och stängas med en vanlig skruvmejsel.

Inga orenheter

Den tredelade konstruktionen håller kontinuerligt ventilen i bästa funktionsskick. Orenheter kommer inte åt att störa ventilens funktion.

Ingen läckagerisk

Runt den starka spindeln finns en smord tätningsring som gör ventilen helt tät.

Inbyggd begränsare

Begränsare som begränsar slutrörelsen till 90°.

Alltid enkel att stänga och öppna

O-ringstätningarna i EPDM-gummi bibehåller sin form och elasticitet.



Online Ball Valves

Online Ball Valves and couplings are chrome-plated quality products Finnish STF type certification and are manufactured in compliance with the international ISO 9001 quality standard. Online ball valves meet the stringent quality standards required of water and air connections.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF ONNLINE BALL VALVES AND COUPLINGS:

No Special Tools Required

The fibreglass-reinforced Noryl handle can be mounted on the valve and removed as needed. When the handle is removed, the valve can be closed and opened with a standard screw-driver.

No Impurities

The three-part structure keeps the valve free of impurities and ensures optimum operation at all times.

No Risk of Leakage

The lubricated washer around the sturdy shaft ensures complete tightness.

Built-In Limiter

The built-in limiter ensures that the valve can turned no more than 90 degrees.

Always Easy to Open and Close

The EPDM-rubber O-ring seals retain their shape and elasticity.

6580902	3/8	Sisäkierre / Ulkokierre	Krom
6580903	1/2	Sisäkierre / Ulkokierre	Krom
6580904	3/4	Sisäkierre / Ulkokierre	Krom
6580912	3/8	Sisäkierre	Krom
6580913	1/2	Sisäkierre	Krom
6580914	3/4	Sisäkierre	Krom
6580923	3/8 X 12	Sisäkierre	Krom
6580926	1/2 X 10	Sisäkierre	Krom
6580927	1/2 X 12	Sisäkierre	Krom
6580929	1/2 X 15	Sisäkierre	Krom
6580942	10 X 10		Krom
6580943	12 X 12		Krom
6580945	15 X 15		Krom
6580946	18 X 18		Krom
6580951	8 X 10		Krom
6580952	8 X 12		Krom
6580955	10 X 12		Krom
6580957	10 X 15		Krom
6580961	12 X 15		Krom
6580967	Kulmaliitin	1/2 X 10 UK peitelaipalla	
6580968	Kulmaliitin	1/2 X 12 UK peitelaipalla	
6580983	Pinta-asennuskulma	3/4 X 1/2 D10-12 Ulkokierre/Sisäkierre peitelaipalla	
6580989	Käsikahva kuulasululle		
6580990	10X15 Pidin		
6580993	1/2 X 10 UK T-sulku ulkokierre		
6580994	1/2 X 12 UK T-sulku ulkokierre		
6581960	Epäkeskoliitin 1/2 X 3/4 10MM ulkokierre KR		

